

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ.

EvoFluid HLPD

Гидравлические жидкости с моющими свойствами.

EvoFluid HLPD - это высококачественные специальные беззольные гидравлические масла с моющими и диспергирующими свойствами (HLPD-масла), не содержащие тяжелых металлов. Из-за их превосходных моющих и эмульгирующих характеристик они предотвращают какие-либо отложения в гидравлических системах и помогают очистить загрязненную систему.

EvoFluid HLPD— масла для универсального использования в качестве рабочих жидкостей в соответствии с DIN 51524-2 для различных гидравлических систем и гидроприводов , особенно когда существуют высокие требования к гидравлической среде.

EvoFluid HLPD классифицированы ,как тип HM в соответствии с ISO 6743-4

EvoFluid HLPD соответствуют со стандарту ISO VG / DIN 51519 .

EvoFluid HLPD соответствуют и превосходят требования к гидравлическим маслам в соответствии со стандартом DIN 51524 часть 2.

EvoFluid HLPD отвечают требованиям норм DBL 6722.00

Технические характеристики

EvoFluid HLP	10	15	22	32	46	68	Стандарт
ISO VG	10	15	22	32	46	68	DIN 51519
Плотность при 15°C	0,86	0,86	0,87	0,88	0,88	0,88	DIN 51757
Кин.вязкость при 20°C при 40°C при 100°C	10 2,7	37 15 3,4	51 22 4,4	85 32 5,5	130 46 6,9	217 68 8,9	DIN 51562
Индекс вязкости	108	98	109	108	105	101	ISO 2909
Температура вспышки,°C	160	160	180	190	190	190	EN ISO 2719
Температура замерзания,°C	-30	-27	<-21	<-18	<-15	<-12	ISO 3016
Коррозия на медной пластине 3ч/100°C	1a	1a	1a	1a	1a	1a	ISO 2160
FZG, A/8,3/90	-	-	12	12	>12	>12	ISO 51354 T2

Эксклюзивный представитель на территории РФ:

ООО «Политег-Мет», Тел/факс: (495) 921-37-47,

e-mail: mo@pmet.ru www.pmet.ru